



# Capigono Courreo - Instalación

Sin temor al infinito  
Calle 67 No. 6-60 Penthouse, Bogota – Colombia  
Tel 2495500  
enarriendo@capigono.com.co

## GUIA DE INSTALACION

Este documento esta orientado a personal técnico capacitado. Debe seguirse paso a paso o automatizarse con seguimiento cuidadoso, y con políticas serias de seguridad definidas previamente a nivel de base de datos y a nivel de sistema operativo.

Téngase en cuenta que estas soluciones son de misión critica (**No son soluciones caseras tipo fox,cobol,access o similares que se instalan solas y se administran solas**) y necesitan de evaluación especializada para cada caso, por aliste su registro de licencia y consulte a nuestro personal de soporte.

```
#!/bin/bash
echo copiando inf. basica...
mkdir /opt/correo_bg/
mkdir /var/www/html/correo/
cp correo_data.tgz /var/tmp/
cp bodega.dmp /var/tmp/
cp compilador.tgz /var/tmp/
cp correo_pag.tgz /var/www/html/correo/
cp correo_bg.tgz /opt/correo_bg/
cp tiff2png /usr/local/bin/tiff2png
cp mutt.tgz /var/tmp

echo Instalando paquetes complementarios
rpm -e vsftpd
rpm -i proftpd.rpm

echo Iniciando servicios basicos y configurando para que inicien siempre
en modo grafico y caracter
mv /etc/rc.d/rc5.d/K64postgresql /etc/rc.d/rc5.d/S64postgresql
mv /etc/rc.d/rc5.d/K85httpd /etc/rc.d/rc5.d/S85httpd
mv /etc/rc.d/rc3.d/K64postgresql /etc/rc.d/rc3.d/S64postgresql
mv /etc/rc.d/rc3.d/K85httpd /etc/rc.d/rc3.d/S85httpd
/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/postgresql restart
cat compilador.cfg >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
cat pg_hba.cfg >> /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
cat postgresql.cfg >> /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf

echo Instalando sistema de correo automatico
cd /var/tmp
tar zxvf mutt.tgz
cd mutt
```



# Capigono Courreo - Instalación

Sin temor al infinito  
Calle 67 No. 6-60 Penthouse, Bogota – Colombia  
Tel 2495500  
enarriendo@capigono.com.co

```
./configure  
make  
make install  
cp mutt /usr/sbin
```

```
echo Instalando compilador web..  
cd /var/tmp/  
tar zxvf compilador.tgz  
cd compilador  
export PHP_PREFIX="/usr"  
$PHP_PREFIX/bin/phpize  
./configure --enable-mmcache=shared --with-php-  
config=$PHP_PREFIX/bin/php-config  
make  
make install  
mkdir /tmp/mmcache  
chmod 0777 /tmp/mmcache
```

```
echo Reiniciando servicios con nueva configuracion...  
/etc/init.d/httpd restart  
/etc/init.d/postgresql restart
```

```
echo Copiando aplicativo...  
cd /var/www/html/correo/  
tar zxvf correo_pag.tgz  
mv *.tgz /var/tmp/  
chown -R apache.apache *  
chmod -R 750 *  
cd /opt/correo_bg/  
tar zxvf correo_bg.tgz  
mv *.tgz /var/tmp/
```

```
echo Instalando base de datos...  
cd /var/tmp/  
tar zxvf correo_data.tgz  
createdb -U postgres -h 127.0.0.1 correo  
createdb -U postgres -h 127.0.0.1 bodega  
echo Restaurando base de datos  
psql -U postgres -d correo -h 127.0.0.1 < /var/tmp/correo_data.dmp  
psql -U postgres -d bodega -h 127.0.0.1 < /var/tmp/bodega.dmp
```

```
echo Instalacion terminada, la siguiente IP es un ejemplo  
echo Ingrese desde su navegador por http://192.168.1.5:/correo/
```